



**Herausragende Eigenschaften:**

- Helle, gleichmäßige LED-Beleuchtung im 30° Winkel
- Profildesign mit erweitertem Wärmeabgabebereich
- Sehr lange Lebensdauer
- M8 Steckeranschluss mit 250mm
- Betriebsspannung 24V DC/1,7W-2,8W

**In folgenden Varianten erhältlich:**

- Infrarot (klar/diffuse)
- Rot (klar/diffuse)
- Weiß (klar/diffuse/polarisiert)

Typen																		
Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stecker															
012160	AIT Ringlight 25/50, 30° IR, clear	Infrarot	250mm Kabel, M8m4 <table border="1" style="display: inline-table; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>Polarity</th> <th>Wire Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>+</td> <td>Brown</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NC</td> <td>White</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>Blue</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NC</td> <td>Black</td> </tr> </tbody> </table>	Pin	Polarity	Wire Color	1	+	Brown	2	NC	White	3	-	Blue	4	NC	Black
Pin	Polarity	Wire Color																
1	+	Brown																
2	NC	White																
3	-	Blue																
4	NC	Black																
012161	AIT Ringlight 25/50, 30° IR, diffuse	Infrarot																
012163	AIT Ringlight 25/50, 30° R, clear	Rot																
012164	AIT Ringlight 25/50, 30° R, diffuse	Rot																
012166	AIT Ringlight 25/50, 30° W, clear	Weiß																
012067	AIT Ringlight 25/50, 30° W, diffuse	Weiß																
012168	AIT Ringlight 25/50, 30° W, polarized	Weiß																
Zubehör																		
Art.-Nr.	Bezeichnung																	
010161	Kabel mit M8-Buchse für Beleuchtungen, 10m 4-polig – offenes Ende																	

**Technische Zeichnung**

